



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Multistrap®+ Tiewrap / M8

Omschrijving

Wind gecertificeerd montagesysteem voor het installeren van buizen of M8 toepassingen op platte daken. Bovenzijde: 2 x inlegveld buis / 1 x inlegveld buis: **2 x ø 16 – 32mm of 1 x ø 16 - 100mm** Of: 1 x M8 applicatie: **max 300mm**, 1 x ballast block.

Technische specificaties

▪ Afmeting (mm):	L 168 x B 107 x H 75
▪ Gewicht:	1,1 KG
▪ Toepassing buis diameter:	2 x ø 16 – 32mm of 1 x ø 16 – 100mm
▪ Montage buis:	Tiewrap: Kunststof, 24 jaar UV stabiel*
▪ Treksterkte Tiewrap max:	22 KG
▪ Toepassing M8 applicaties:	max 300mm breed
▪ Montage M8 applicaties:	M8 bout, Thermisch verzinkt*
▪ Materiaal:	HDPE
▪ Maximale belasting:	200 KG
▪ Uv-stabiel:	100%
▪ Temperatuur:	- 40°C tot + 60°C
▪ Ballast Block:	Vorstbestendig beton, Komo®, 100 jaar garantie

*Inbegrepen: 2 x Tiewrap 200mm x 4,8mm, max ø 50mm, 24 jaar UV stabiel, niet geassembleerd + 1 x geassembleerde M8 bout + moer, Thermisch Verzinkt.

Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

Max windkracht: 10 (24,5-28,4 m/s)

Artikelnummer

PVX18051993

Productgarantie

15 jaar



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com