



FICHE TECHNIQUE

PVX Multimount®

Description

Système de montage multifonctionnel certifié au vent pour l'installation de chemin de câbles et/ou de conduits sur toitures plates. La partie supérieure comprend un logement pour chemin de câbles avec possibilité de fixation de trois clips pour chemin de câbles. Sur le côté latéral se trouvent deux entrées de conduit Ø 16–32 mm ainsi que deux bloque-conduits sur la partie supérieure. Le système intègre une fonction de couvercle permettant l'insertion de conduits, un bloc de lestage et une fonction d'assemblage pour un montage en largeur infinie des chemins de câbles.



Spécifications techniques

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Dimension (mm): | L 150 x l 115 x H 100 |
| ▪ Poids: | 1,12 kg |
| ▪ Matériau: | ASA, HDPE, sans halogène |
| ▪ Charge maximale: | 50 kg |
| ▪ Stabilité aux UV: | 100 % |
| ▪ Température: | -40 °C à +60 °C |
| ▪ Bloc de lestage: | Résistant au gel, KOMO®, garantie 100 ans |
| ▪ Montage verticale: | 2 trous de fixation M6 dans le fond, rosace incluse |

Certification

Vent, conforme à NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Recommandation 103: 2005.

Force du vent maximale: 10 (24,5-28,4 m/s)

Numéro d'article

PVX23011945

Garantie produit

15 ans de garantie



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com