FICHE TECHNIQUE

PVX Singlemount®

Description

Système de montage certifié au vent pour l'installation de chemins de câbles sur toitures plates. Partie supérieure : 1 x zone d'insertion pour chemin de câbles avec possibilité d'ajouter 1 x clip pour chemin de câbles. Application : chemin de câbles de 60 mm à 300 mm de largeur. 1 x bloc de lestage.

Spécifications techniques

- Dimension : L 16,8 cm x l 10,7 cm x H 7,5 cm
- Poids: 1,12 kg
- Dimensions de la boîte (20 pièces): L 54,5 cm x l 35,5 cm x H 17,0 cm – Poids : 23 kg
- Application : largeur du chemin de câbles: 60 mm – 300 mm
- Matériau: ASA, HDPE
- Charge maximale: 200 kg
- Stabilité aux UV: 100 %
- Température: -40 °C à +60 °C
- Blok de lestage: Béton résistant au gel, Komo®, garantie 100 ans
- Adapté pour une pose directe sur : Bitume, PVC, TPO, EPDM, Béton, etc.

Certificering

Vent, conforme à NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Recommandation 103: 2005.

Force du vent maximale : 10 (24,5–28,4 m/s)

Numéro d'article

PVX29082016

Garantie produit

15 ans de garantie

PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com