



## TECHNISCHE DATASHEET

### PVX Minimount®

### Beschreibung

**Montagesystem** zur Installation von Drahtgitterinnen auf Schrägdächern und Wänden.  
Zertifizierung: Wind, FEM-Analyse: Belastung, Schneelast. Multilock-System für freihändiges  
Montieren. **Wasserdichte Montage**: EPDM. Montage: 60 -200 mm Breite.

#### Technische Spezifikationen.

▪ Abmessung (mm):	L 95 x B 65 x H27, Ø6,3mm Bohrloch
▪ Gewicht:	50 g
▪ Material:	Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
▪ Farbe:	Schwarz
▪ Anwendung:	Schrägdach, Wand
▪ Drahtgitterinnen:	60 - 200mm breit
▪ Rastermaße vor Gebrauch prüfen (!):	Siehe Installationsanleitung
▪ Multilock-Systeem	Freihändiges Montieren
▪ Wasserdichte Montage:	EPDM
▪ Temperatur:	- 40°C tot + 100°C
▪ Kartonabmessungen (36 Stück)	L 20cm x B 20cm x H 20cm - Gewicht: 1,8KG

#### Zertifizierung

Wind, gemäß der Norm NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014,  
CUR Recommendation 103: 2005.  
Maximale Windlast: 10 (24,5-28,4 m/s)

#### FEM Analyse

Belastung: 675 kg, Schneelast: 675 kg

#### Artikelnummer

PVX16032021

#### Produktgarantie

Produktgarantie -15 Jahre



**PVX Mounting Systems®**

Buitenbaan 70, NL-4207 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

[info@pvxmountingsystems.com](mailto:info@pvxmountingsystems.com) | [www.pvxmountingsystems.com](http://www.pvxmountingsystems.com)



Anwendungsgarantie - 15 Jahre, sofern die Berechnung mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

## TECHNISCHE DATASHEET



PVX Mounting Systems®  
THE STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

**PVX Mounting Systems®**

Buitenbaan 70, NL-4207 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

[info@pvxmountingsystems.com](mailto:info@pvxmountingsystems.com) | [www.pvxmountingsystems.com](http://www.pvxmountingsystems.com)