



TECHNISCHES DATENBLATT

PVX Ministrap®

Beschreibung

Montagesystem zur Installation von Rohrleitungen auf Schrägdächern und Wänden.

Zertifizierung: Wind, FEM-Analyse: Belastung, Schneelast.

Wasserdichte Montage: EPDM. **Oberseite:** Einlegefeld für Rohr **Ø16 mm – Ø32 mm.**

Technische Spezifikationen

- Abmessung (mm): L 64,9 x B 64,9 x H 35
- Gewicht: 25 g
- Material: Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
- Farbe: Schwarz
- Anwendung: Schrägdach, Wand
- Rohr: Ø16mm – Ø32mm
- Wasserdichte Montage: EPDM
- Temperatur: - 40°C tot + 100°C
- Kartonabmessungen (36 Stück) L 20cm x B 20cm x H 20cm - Gewicht: 1,8KG

Zertifizierung

Wind, gemäß der Norm NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014,
CUR Recommendation 103: 2005.

Maximale Windlast: 10 (24,5-28,4 m/s)

FEM Analyse

Belastung: 675 kg, Schneelast: 675 kg

Artikelnummer

PVX04072025

Produktgarantie

Produktgarantie -15 Jahre

Anwendungsgarantie - 15 Jahre, sofern die Berechnung mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.



PVX Mounting Systems
THE STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com