



TECHNISCHES DATENBLATT

PVX Singlemount®

Beschreibung

Windzertifiziertes Montagesystem zur Installation von Drahtgitterrinnen auf Flachdächern.

Oberseite: 1 x Einlegefeld für Drahtgitterrinne mit Möglichkeit für **1 x Drahtgitter-Clip**.

Anwendbar für Drahtgitterrinnen mit einer Breite von **60 mm bis 300 mm**.

Inklusive 1 x Ballastblock.

Technische Spezifikationen

▪ Abmessungen (mm):	L 168 x B 107 x H 75
▪ Gewicht:	1120 g
▪ Material:	ASA, HDPE, Halogen free
▪ Maximale Belastung:	200 KG
▪ Drahtgitterrinnen:	60mm – 300mm
▪ Rastermaße vor Gebrauch prüfen (!):	Siehe Installationsanleitung
▪ UV-beständig:	100%
▪ Temperatur:	- 40°C to + 60°C
▪ Ballast Block:	Frostbeständiger Beton, KOMO-zertifiziert
▪ Geeignet für die direkte Montage auf:	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton usw.
▪ Kartonabmessungen (20 Stück)	L 55,5cm x B 35,5cm x H 18,0cm - Gewicht: 23KG

Zertifizierung

Wind, gemäß der Norm NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014,

CUR Recommendation 103: 2005.

Maximale Windlast: 10 (24,5-28,4 m/s)

Artikelnummer

PVX29082016

Produktgarantie

Produktgarantie -15 Jahre

Anwendungsgarantie - 15 Jahre, sofern die Berechnung mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com