



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Multimount®

Omschrijving

Multifunctioneel wind gecertificeerd montagesysteem voor het installeren van draadgoot en/of buis op platte daken. Bovenzijde: inlegveld draadgoot 60-300mm met mogelijkheid voor 3 x draadgootclip(s). Zijkant: 2 x buisingang Ø 16-32mm + 2 x buislockers aan de bovenzijde. Dekselfunctie voor inleggen buis. 1 x ballast block. Koppelfunctie voor oneindige breedtemontage draadgoot.

Technische specificaties

▪ Afmetingen (mm):	L 150 x B 115 x H 100
▪ Gewicht:	1120 g
▪ Materiaal:	ASA, HDPE, Halogeen vrij
▪ Maximale belasting:	200 KG
▪ Draadgoot*:	60mm – 300mm
▪ Rastermaten vóór gebruik controleren (!)*:	Zie installatiehandleiding
▪ Buis:	Ø16-32mm
▪ UV stabiel:	100%
▪ Temperatuur:	- 40°C to + 60°C
▪ Ballast Block:	Vorstbestendig Beton, KOMO-gecertificeerd
▪ Vertikale montage:	2 x M6-Boorgaten in de bodem incl. rozette
▪ Geschikt voor direct plaatsing op:	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton etc.
▪ Doos afmeting (20 stuks)	L 60cm x B 33cm x H 23cm - Gewicht: 23KG

Certificering

Wind, volgens de norm NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014, CUR-aanbeveling 103:2005.
Maximale windbelasting: klasse 10 (24,5–28,4 m/s).

Artikelnummer

PVX23011945

Productgarantie

Productgarantie -15 jaar

Toepassingsgarantie - 15 jaar, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.



PVX Mounting Systems
THE STANDARDS IN CABLE MANAGEMENT

PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com