



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Multistrap® + Tiewrap / M8

Omschrijving

Windgecertificeerd montagesysteem voor de installatie van buis of M8-toepassing op platte daken. **Bovenzijde:** inlegveld: 2 x Ø16-32mm voor buis / inlegveld: 1 x buis: 1 x Ø16-100 mm **Of** 1 x M8-toepassing, max. 300 mm breed. **Inclusief:** 1 x ballastblok.

Technische specificaties

▪ Afmetingen (mm):	L 168 x B 107 x H 75
▪ Gewicht:	1120 g
▪ Materiaal:	HDPE, Halogeen vrij
▪ Buis toepassing:	2 x Ø 16-32 mm of 1 x Ø 16-100 mm
▪ PVX Tiewrap:	Kunststof, 24 jaar UV stabiel
▪ Max aantrek tiewrap:	22 kg
▪ M8 toepassing:	Max 300 mm breed
▪ Schroef:	M8, Thermisch verzinkt
▪ Maximale belasting:	200 KG
▪ UV stabiel:	100%
▪ Temperatuur:	- 40°C to + 60°C
▪ Ballast Block:	Vorstbestendig beton, KOMO gecertificeerd
▪ Geschikt voor directe plaatsing op:	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton etc.
▪ Doos afmeting (20 stuks)	L 55,5cm x B 35,5cm x H 18,0cm - Gewicht: 23KG

* Inbegrepen: 2 x kabelbinders 200 mm x 4,8 mm, max. Ø50 mm, 24 jaar UV-stabiel, niet voorgesamonteerd
+ 1 x voorgesamonteerde M8-bout + moer, thermisch verzinkt.

Certificering

Wind, volgens de norm NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014,
CUR Recommendation 103: 2005.
Maximale Windbelasting: 10 (24,5-28,4 m/s)

Artikelnummer

PVX18051993

Productgarantie

Produktgarantie -15 jaar

Toepassingsgarantie – 15 jaar, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd met de PVX Calculator.



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com