



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Minimount®

Omschrijving

Multifunctioneel montagesysteem voor het installeren van draadgoot op schuin dak, muur, Etc... **Certificering:** Wind, **FEM Analyse:** Belasting, Sneeuwlast. **Multilock systeem** voor handenvrij afmonteren. **Waterdicht montage:** EPDM, Bovenzijde: inlegveld **draadgoot 60 – 200mm breed** met mogelijkheid voor 1 x draadgootclip.

Technische specificaties

▪ Afmeting (mm):	L 96 x B 65 x H 27, Ø6,3mm
▪ Gewicht:	50 gr
▪ Materiaal:	Nylon PA6GF30, Halogeen vrij, UV-stabiel
▪ Kleur:	Zwart, Draadgootclip Grijs
▪ Toepassing:	Schuin dak, Muurmontage
▪ Draadgoot*:	60mm – 200mm
▪ Rastermaten vóór gebruik controleren (!)*:	Zie installatiehandleiding
▪ Multilock systeem:	Handenvrij afmonteren
▪ Waterdicht montage:	EPDM
▪ Temperatuur:	- 40°C tot + 100°C
▪ Doos afmeting (20 stuks):	L 20cm x B 20cm x H 20cm - Gewicht: 1,8KG

Certificering

Wind, volgens de norm NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014, CUR-aanbeveling 103:2005.

Maximale windbelasting: klasse 10 (24,5–28,4 m/s).

FEM Analyse

Belasting: 675KG, Sneeuwlast: 675KG

Artikelnummer

PVX16032021

Productgarantie

Produktgarantie -15 jaar

Toepassingsgarantie - 15 jaar, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.



PVX Mounting Systems
THE STANDARDS IN CABLE MANAGEMENT

PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com