



## TECHNISCHES DATENBLATT

### PVX Singlerooft® 150

#### Beschreibung

Das **PVX Singlerooft 150** ist ein Schutzdach aus Magnelis®-Stahl, Teil von **PVX Protection**, und wurde entwickelt, um unter anderem Wechselrichter und Batterien vor **direkten Witterungseinflüssen** zu schützen.

#### Technische daten

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Abmessungen (cm):            | L 100 x T 45 x H 25              |
| ▪ Gewicht:                     | 8,9 kg                           |
| ▪ Material:                    | Stahl                            |
| ▪ Schutzschicht:               | Magnelis (Zn-Al-Mg) - type MG310 |
| ▪ Materialstärke:              | 1.5mm                            |
| ▪ Brandklasse:                 | A1 gemäß NEN-EN 13501-1          |
| ▪ Farbe:                       | Silber                           |
| ▪ Anwendung:                   | Wandmontage                      |
| ▪ Verpackungsabmessungen (cm): | L 150,5cm x T 45,5cm x H 25,5cm  |

#### Zertifizierung

Wind: ausgelegt und berechnet für Windlasten bis 32,8 m/s, in Übereinstimmung mit NEN-EN 1991-1-4:2011 (Eurocode), NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005.

#### Artikelnummer

PVX15052026

#### Produktgarantie

15 Jahre Produktgarantie



PVX Mounting Systems  
THE STANDARD IN SOLAR MOUNTING

#### PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

[info@pvxmountingsystems.com](mailto:info@pvxmountingsystems.com) | [www.pvxmountingsystems.com](http://www.pvxmountingsystems.com)