



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Singleroof® Flex 75 - 125

Omschrijving

De **PVX Singleroof Flex 75 -125** is een uitschuifdak van 1,5mm Magnelis® staal, onderdeel van **PVX Protection**, ontworpen om onder andere omvormers en batterijen te beschermen tegen **directe weersinvloeden**.

Technische specificaties

- Afmeting (cm): L 75 - 125 x D 45 x H 25
- Gewicht: 11 kg
- Materiaal: Staal
- Bescherm laag: Magnelis (Zn-Al-Mg) - type MG310
- Materiaaldikte: 1.5mm
- Brandklasse: A1 volgens NEN-EN 13501-1
- Kleur: Zilver
- Toepassing: Wandmontage
- Direct toepasbaar op: Beton (C20/25), Volle baksteen (MZ12) , Volle kalkzandsteen (KZ12)
- Montagemateriaal: Inclusief voor bovengenoemde ondergronden
- Andere ondergronden: Neem contact met ons op voor advies
- Profielbevestiging: Montage met glijmoeren
- Doos afmeting (cm): L 75,5cm x D 45,5cm x H 25,5cm

Certificering

Wind: berekend op windbelasting tot 33,8 m/s, conform NEN-EN 1991-1-4:2011 (Eurocode), NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005.

Artikelnummer

PVX13042015

Productgarantie

Productgarantie -15 jaar



PVX Mounting Systems
THE STANDARDS IN CABLE MANAGEMENT

PVX Mounting Systems®

Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com