



TECHNISCHES DATENBLATT

PVX Singleroof® Flex 75 - 125

Beschreibung

Das **PVX Singleroof** Flex 75–125 ist ein ausziehbares Schutzdach mit einer einstellbaren Breite von 75 bis 125 cm, Teil von **PVX Protection**, und wurde entwickelt, um unter anderem Wechselrichter und Batterien vor **direkten Witterungseinflüssen** zu schützen.

Technische daten

▪ Abmessungen (cm):	L 75 - 125 x T 45 x H 25
▪ Gewicht:	11 kg
▪ Material:	Stahl
▪ Schutzschicht:	Magnelis (Zn-Al-Mg) - type MG310
▪ Materialstärke:	1.5mm
▪ Brandklasse:	A1 gemäß NEN-EN 13501-1
▪ Farbe:	Silber
▪ Anwendung:	Wandmontage
▪ Verpackungsabmessungen (cm):	L 75,5cm x T 45,5cm x H 25,5cm

Zertifizierung

Wind: ausgelegt und berechnet für Windlasten bis 32,8 m/s, in Übereinstimmung mit NEN-EN 1991-1-4:2011 (Eurocode), NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005.

Artikelnummer

PVX13042015

Produktgarantie

15 Jahre Produktgarantie



PVX Mounting Systems
THE STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

PVX Mounting Systems®

Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com