



TECHNISCHE DATASHEET

PVX Singlemount®

Omschrijving

Wind gecertificeerd montagesysteem voor het installeren van draadgoot op platte daken.
Bovenzijde: 1 x inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor **1 x** draadgootclip. Toepassing draadgoot 60mm- **300mm** breed. 1 x ballast block.

Technische specificaties

▪ Afmeting:	L 16,8cm x B 10,7cm x H 7,5cm
▪ Gewicht per stuk:	1120 gr
▪ Materiaal:	ASA, HDPE
▪ Draadgoot*:	60mm – 300mm
▪ Rastermaten vóór gebruik controleren (!)*:	Zie installatiehandleiding
▪ Maximale belasting:	125 KG
▪ UV-stabiel:	100%
▪ Temperatuur:	-40°C tot + 60°C
▪ Ballast Blok:	Vorstbestendig beton, Komo®, 100 jaar garantie
▪ Geschikt voor directe plaatsing op:	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton, Etc....
▪ Doos afmeting (20 stuks):	L 54,5cm x B 35,5cm x H 17,0cm - Gewicht: 23KG

Certificering

Wind, volgens de norm NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014,
CUR-aanbeveling 103:2005.

Maximale windbelasting: klasse 10 (24,5–28,4 m/s).

Artikelnummer

PVX29082016

Productgarantie

Produktgarantie -15 jaar

Toepassingsgarantie - 15 jaar, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.



PVX Mounting Systems®

Buitenbaan 70, NL-4206 VT Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmountingsystems.com | www.pvxmountingsystems.com

PVX2026V0110-01