PVX MULTISTRAP+®
POSÉ LIBREMENT. LESTÉ.

Référence **PVX18051993** · Toit plat · Made in Holland



Système de montage pour **tubes ou applications M8 sur toit plat**. Colliers pour tubes et boulon M8 prémonté avec écrou fournis.

Avec son propre bloc de lestage, il se pose directement sur la toiture, **sans perçage ni traversée de toiture**.

> **Tube et M8, tout compris.**
> Tube jusqu'à Ø 100 mm ? Ajoutez vos propres colliers de 4,8 mm de large.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L × l × H)	168 × 107 × 75 mm
Tube	2 × Ø 16 – 32 mm ou 1 × Ø 16 – 100 mm
Application M8	Max. 300 mm de large
Charge max. par support	125 kg, charge de neige incluse
Poids	1,12 kg
Matériau	HDPE, sans halogène, 100 % stabilisé UV
Fourni	2 × collier 200 × 4,8 mm (max. Ø 50 mm, stabilisé UV 24 ans) et 1 × boulon M8 prémonté avec écrou, galvanisé à chaud
Force de serrage max. collier	22 kg
Bloc de lestage	1×, béton résistant au gel, certifié KOMO®, garantie 100 ans
Pose directe sur	Bitume, PVC, TPO, EPDM, béton, etc.
Température	-40 °C à +60 °C
Emballage	Carton de 20 pièces, 55,5 × 35,5 × 17,5 cm, env. 23 kg

Certifié au vent

Par le bureau d'études Peutz. Conformément aux normes NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 et à la recommandation CUR 103:2005. Jusqu'à force 10 (24,5–28,4 m/s).

Garantie de 15 ans

Garantie produit et application, à condition d'une installation conforme à la notice et d'un entraxe des supports validé par le PVX Calculator.

Voir les vidéos d'installation
Scannez ou cliquez

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Fiche technique FR
Version 2026.1
Sous réserve de modifications.