PVX MINIFIX®
VISSÉ. ÉTANCHE.

Référence **PVX05102025** · Toiture inclinée & mur · Made in Holland



Système de montage pour l'installation d'**applications M8 sur toiture inclinée et mur**. Le Minifix se visse directement sur la toiture ou la façade et, grâce au joint EPDM, **se monte de façon étanche**.

Sur le dessus se trouve un boulon M8 pour le montage de l'application.

> **Boulon M8 sur le dessus.**
> Pour applications M8 jusqu'à 200 mm de large.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L × l × H)	95,8 × 79,9 × 30 mm
Application M8	Jusqu'à 200 mm de large
Charge max. par support	250 kg, charge de neige incluse
Poids	25 g
Matériau	Nylon PA6GF30, sans halogène, stabilisé UV
Couleur	Noir
Application	Toiture inclinée, mur
Montage étanche	EPDM
Fixation	Vis Ø 6,3 mm avec rondelle d'étanchéité EPDM (non fournie)
Température	-40 °C à +100 °C
Emballage	Carton de 36 pièces, 39,2 × 24,8 × 10,3 cm, env. 1,1 kg

Certifié au vent

Par le bureau d'études Peutz. Conformément aux normes NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 et à la recommandation CUR 103:2005. Jusqu'à force 10 (24,5–28,4 m/s).

Garantie de 15 ans

Garantie produit et application, à condition que l'entraxe des supports soit validé par le PVX Calculator.

Voir les vidéos d'installation
Scannez ou cliquez

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Fiche technique FR
Version 2026.1
Sous réserve de modifications.