APERÇU DES PRODUITS 2026

PVX PROTECTION

Protection pour onduleurs, batteries et autres installations techniques, au mur et sur toit plat.



PVX Singleroof® 100 en situation

AIDE AU CHOIX

OÙ VA L'INSTALLATION, ET QUELLE TAILLE ?

Choisissez la ligne de l'emplacement, puis la colonne qui convient.

	TAILLE CONNUE	TAILLE PAS ENCORE CONNUE	PROTECTION
Mur	● Singleroof 75 ● 100 ● 150	● Singleroof Flex 75–125	Toit au-dessus de l'installation
Toit plat	● Shelter toit simple ● Shelter toit double	Une largeur de toit fixe : 1500 mm	Cadre autoportant avec toit

MUR · PVX SINGLEROOF®

UN TOIT AU-DESSUS DE VOTRE INSTALLATION

Matériel de fixation inclus, pour béton, brique pleine et brique silico-calcaire. Utilisez toujours tous les points de fixation.



SINGLEROOF® 75

TAILLE FIXE · 75 CM

Taille (cm)	75 × 45 × 25
Acier	1,5 mm
Poids	6,7 kg
Pts fixation	7
Par palette	12
Vent jusqu'à	33,8 m/s
Réf.	PVX01052026



SINGLEROOF® 100

TAILLE FIXE · 100 CM

Taille (cm)	100 × 45 × 25
Acier	1,5 mm
Poids	8,9 kg
Pts fixation	8
Par palette	8
Vent jusqu'à	33,8 m/s
Réf.	PVX10052026



SINGLEROOF® 150

TAILLE FIXE · 150 CM

Taille (cm)	150 × 45 × 25
Acier	1,5 mm
Poids	13,5 kg
Pts fixation	9
Par palette	6
Vent jusqu'à	33,8 m/s
Réf.	PVX15052026



SINGLEROOF® FLEX

EXTENSIBLE 75–125

Taille (cm)	75–125 × 45 × 25
Acier	1 mm
Poids	8,2 kg
Pts fixation	7–9
Par palette	12
Vent jusqu'à	27 m/s
Réf.	PVX13042015

Couleurs en stock (75 · 100 · 150) Argent · RAL 7016 gris anthracite · RAL 9016 blanc signalisation — Autre couleur RAL sur demande

TOIT PLAT · PVX SHELTER

AUTOPORTANT. LESTÉ.

Cadre de montage avec supports de lest, sans traversée de toiture. Lest non fourni.



SHELTER

TOIT SIMPLE

Utilisable des deux côtés, toit d'un côté

Largeur du toit	1500 mm
Max. par côté	115 kg
Poids	49 kg
Pièces	10
Montage	1 personne · ±30 min
Réf.	PVX01142026



SHELTER

TOIT DOUBLE

Utilisable des deux côtés, toit au-dessus des deux côtés

Largeur du toit	1500 mm
Max. par côté	115 kg
Poids	58 kg
Pièces	11
Montage	1 personne · ±30 min
Réf.	PVX02132026

PLUS D'INFORMATIONS

SCANNEZ LE QR CODE

Support mur
Notices et vidéos

Support toit plat
Notices et tableau de lestage

Site web
pvxmountingsystems.com

Certifié vent
Singleroof calculé selon NEN-EN 1991-1-4. Shelter certifié vent par Peutz.

Magnelis® ZM310
Acier revêtu, auto-cicatrisant sur les chants de coupe.

15 ans de garantie
Garantie produit et application, si installé selon la notice de montage.

Made in Holland
Développé et fabriqué par PVX Mounting Systems.