FICHE TECHNIQUE · PVX PROTECTION

PVX SHELTER® SINGLE
AUTOPORTANT. LESTÉ.

Référence **PVX01142026** · Made in Holland



Un châssis de montage autoportant pour onduleurs, batteries et autres installations techniques sur toit plat. **Lesté, donc sans percement de la toiture.**

Le toit couvre un côté et protège des intempéries directes venant d'en haut. **Les deux côtés sont utilisables** : de l'autre côté, vous montez des équipements qui n'ont pas besoin de toit.

> **Fastest assembly on the market.**
> Une personne, ±30 minutes, 7 étapes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L × P × H)	1500 × 1530 × 1615 mm
Capacité de charge	115 kg par côté
Poids	48 kg
Matériau châssis et toit	Magnelis® ZM310
Boulons et écrous	M10, acier inoxydable
Rails de montage (2 pièces)	1× PVX Drop-Stop (lèvre anti-glissement), 1× standard
Utilisation	Deux côtés utilisables, toit sur un côté
Lestage	Non inclus ; voir le tableau de lestage dans le manuel d'installation
Emballage	À l'unité dans un cadre en bois, 175 × 55 × 85 cm

Certifié au vent
Par Peutz. Conformément aux normes NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 et à la recommandation CUR 103:2005.

Garantie de 15 ans
Garantie produit et application, à condition d'une installation conforme au manuel d'installation et au tableau de lestage.

Voir la vidéo de montage
Scannez ou cliquez

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Fiche technique FR
Version 2026.1
Sous réserve de modifications.