FICHE TECHNIQUE · PVX PROTECTION

# PVX SINGLEROOF® FLEX 75–125
# AU MUR. PROTÉGÉ.

Référence **PVX13042015** · Mur · Made in Holland




Un toit de protection extensible, monté **au mur** directement au-dessus de l'onduleur, de la batterie ou d'une autre installation technique. En **acier de 1 mm avec revêtement Magnelis® ZM310**, autocicatrisant aux bords de coupe.

Protège contre la pluie directe, la neige, les UV et la saleté. **Matériel de fixation inclus.**

> **Extensible de 75 à 125 cm.**
> Dimension inconnue ? Un seul toit pour chaque largeur.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 75 – 125 × 45 × 25 cm, extensible |
| Matériau | Acier, 1 mm |
| Revêtement | Magnelis® ZM310 (Zn-Al-Mg), autocicatrisant aux bords de coupe |
| Poids | 8,2 kg |
| Points de fixation | 7 – 9 |
| Matériel de fixation | Inclus, pour béton (C20/25), brique pleine (MZ12) et brique silico-calcaire pleine (KZ12). Autres supports : contactez-nous |
| Classe de feu | A1 selon NEN-EN 13501-1 |
| Emballage | À l'unité en carton, 76 × 46,5 × 28 cm ; 12 par palette |

### Charge de vent calculée

Conformément aux normes NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 et à la recommandation CUR 103:2005. Jusqu'à 27 m/s.

### Garantie de 15 ans

Garantie produit et application, à condition d'une installation conforme au manuel d'installation, avec tous les points de fixation.

### Couleurs

Disponible uniquement en argent.

**PVX Mounting Systems®**
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

**Fiche technique FR**
Version 2026.1
Sous réserve de modifications.