PVX SINGLEROOF® FLEX 75–125
AN DER WAND. GESCHÜTZT.

Artikelnummer **PVX13042015** · Wand · Made in Holland



Ein ausziehbares Schutzdach, **an der Wand** direkt über dem Wechselrichter, der Batterie oder einer anderen technischen Anlage montiert. Aus **1 mm Stahl mit Magnelis® ZM310-Beschichtung**, selbstheilend an den Schnittkanten.

Schützt vor direktem Regen, Schnee, UV-Strahlung und Verschmutzung. **Befestigungsmaterial inklusive.**

Ausziehbar von 75 bis 125 cm.
Maß vorab unbekannt? Ein Dach für jede Breite.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × T × H)	**75 – 125 × 45 × 25 cm, ausziehbar**
Material	**Stahl, 1 mm**
Beschichtung	**Magnelis® ZM310 (Zn-Al-Mg), selbstheilend an den Schnittkanten**
Gewicht	**8,2 kg**
Befestigungspunkte	**7 – 9**
Befestigungsmaterial	**Inklusive, für Beton (C20/25), Vollziegel (MZ12) und Kalksandvollstein (KZ12). Andere Untergründe: bitte kontaktieren Sie uns**
Brandklasse	**A1 gemäß NEN-EN 13501-1**
Verpackung	**Einzeln im Karton, 76 × 46,5 × 28 cm; 12 pro Palette**

Windlast berechnet
Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis 27 m/s.

15 Jahre Garantie
Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Montageanleitung mit allen Befestigungspunkten installiert.

Farben
Nur in Silber lieferbar.

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.