PVX SINGLEROOF® 100
AN DER WAND. GESCHÜTZT.

Artikelnummer **PVX10052026** · Wand · Made in Holland



Ein kompaktes Schutzdach, **an der Wand** direkt über dem Wechselrichter, der Batterie oder einer anderen technischen Anlage montiert. Aus **1,5 mm Stahl mit Magnelis® ZM310-Beschichtung**, selbstheilend an den Schnittkanten.

Schützt vor direktem Regen, Schnee, UV-Strahlung und Verschmutzung. **Befestigungsmaterial inklusive.**

Montage in 5 Schritten.
Immer alle 8 Befestigungspunkte verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × T × H)	**100 × 45 × 25 cm**
Material	**Stahl, 1,5 mm**
Beschichtung	**Magnelis® ZM310 (Zn-Al-Mg), selbstheilend an den Schnittkanten**
Gewicht	**8,9 kg**
Befestigungspunkte	**8**
Befestigungsmaterial	**Inklusive, für Beton (C20/25), Vollziegel (MZ12) und Kalksandvollstein (KZ12). Andere Untergründe: bitte kontaktieren Sie uns**
Brandklasse	**A1 gemäß NEN-EN 13501-1**
Verpackung	**Einzeln im Karton, 101 × 46,5 × 28 cm; 8 pro Palette**

Windlast berechnet
Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis 33,8 m/s.

15 Jahre Garantie
Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Montageanleitung mit allen Befestigungspunkten installiert.

Farben
Silber, RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9016 Verkehrsweiß ab Lager. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.