PVX SHELTER® SINGLE
FREISTEHEND. BALLASTIERT.

Artikelnummer **PVX01142026** · Made in Holland



Ein freistehendes Montagegestell für Wechselrichter, Batterien und andere technische Anlagen auf dem Flachdach. **Ballastiert, also ohne Dachdurchdringungen.**

Das Dach befindet sich über einer Seite und schirmt gegen direkte Witterung von oben ab. **Beide Seiten sind nutzbar**: Auf der anderen Seite montieren Sie Geräte, die kein Dach benötigen.

> **Fastest assembly on the market.**
> Eine Person, ±30 Minuten, 7 Schritte.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B × T × H)	1500 × 1530 × 1615 mm
Tragfähigkeit	115 kg pro Seite
Gewicht	48 kg
Material Rahmen und Dach	Magnelis® ZM310
Schrauben und Muttern	M10, Edelstahl
Montageschienen (2 Stück)	1× PVX Drop-Stop (Lippe als Abrutschsicherung), 1× Standard
Nutzung	Beide Seiten nutzbar, Dach über einer Seite
Ballast	Nicht enthalten; siehe Ballasttabelle in der Montageanleitung
Verpackung	Einzeln in einem Holzrahmen, 175 × 55 × 85 cm

Windzertifiziert
Durch Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005.

15 Jahre Garantie
Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Montageanleitung und Ballasttabelle installiert.

Montagevideo ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.