PVX SHELTER® BACK-BACK
FREISTEHEND. BALLASTIERT.

Artikelnummer **PVX02132026** · Made in Holland



Ein freistehendes Montagegestell für Wechselrichter, Batterien und andere technische Anlagen auf dem Flachdach. **Ballastiert, also ohne Dachdurchdringungen.**

Das Dach befindet sich über **beiden Seiten** und schirmt gegen direkte Witterung von oben ab. So montieren Sie Geräte auf zwei Seiten, Rücken an Rücken.

> **Fastest assembly on the market.**
> Eine Person, ±30 Minuten, 7 Schritte.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B × T × H)	**1500 × 1530 × 1615 mm**
Tragfähigkeit	**115 kg pro Seite**
Gewicht	**59 kg**
Material Rahmen und Dach	**Magnelis® ZM310**
Schrauben und Muttern	**M10, Edelstahl**
Montageschienen (2 Stück)	**1× PVX Drop-Stop (Lippe als Abrutschsicherung), 1× Standard**
Nutzung	**Beide Seiten nutzbar, Dach über beiden Seiten**
Ballast	**Nicht enthalten; siehe Ballasttabelle in der Montageanleitung**
Verpackung	**Einzeln in einem Holzrahmen, 175 × 55 × 85 cm**

Windzertifiziert
Durch Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005.

15 Jahre Garantie
Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Montageanleitung und Ballasttabelle installiert.

Montagevideo ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.