PVX MULTISTRAP+®
FREILIEGEND. BALLASTIERT.

Artikelnummer **PVX18051993** · Flachdach · Made in Holland



Montagesystem für **Rohre oder M8-Anwendungen auf dem Flachdach**. Kabelbinder für Rohre und eine vormontierte M8-Schraube mit Mutter sind im Lieferumfang enthalten.

Mit eigenem Ballastblock direkt auf das Dach zu stellen, **ohne Bohren oder Dachdurchdringungen**.

> **Rohr und M8, alles inklusive.**
> Rohr bis Ø 100 mm? Eigene Kabelbinder mit 4,8 mm Breite verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	168 × 107 × 75 mm
Rohr	2 × Ø 16 – 32 mm oder 1 × Ø 16 – 100 mm
M8-Anwendung	Max. 300 mm breit
Max. Belastung pro Stütze	125 kg, inkl. Schneelast
Gewicht	1,12 kg
Material	HDPE, halogenfrei, 100 % UV-beständig
Lieferumfang	2 × Kabelbinder 200 × 4,8 mm (max. Ø 50 mm, 24 Jahre UV-beständig) und 1 × vormontierte M8-Schraube mit Mutter, feuerverzinkt
Max. Zugkraft Kabelbinder	22 kg
Ballastblock	1×, frostbeständiger Beton, KOMO®-zertifiziert, 100 Jahre Garantie
Direkte Aufstellung auf	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton usw.
Temperatur	-40 °C bis +60 °C
Verpackung	Karton à 20 Stück, 55,5 × 35,5 × 17,5 cm, ca. 23 kg

Windzertifiziert

Durch das Beratungsbüro Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis Windstärke 10 (24,5–28,4 m/s).

15 Jahre Garantie

Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Installationsanleitung installiert und der Stützabstand mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

Installationsvideos ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.