PVX MULTIMOUNT®
FREILIEGEND. BALLASTIERT.

Artikelnummer **PVX23011945** · Flachdach · Made in Holland



Das Allround-Montagesystem für **Drahtgitterrinnen und Rohre auf dem Flachdach**, in der Breite unbegrenzt koppelbar.

Mit eigenem Ballastblock direkt auf das Dach zu stellen, **ohne Bohren oder Dachdurchdringungen**.

> **Simply… Click & Go.**
> Drahtgitterrinne und Rohr in einem System, für alle Marken.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	150 × 115 × 100 mm
Drahtgitterrinne	60 – 300 mm breit, Platz für 3 Rinnenclips
Rohr	2 × Rohreinführung Ø 16 – 32 mm, mit Rohrverriegelungen und Deckelfunktion
Max. Belastung pro Stütze	125 kg, inkl. Schneelast
Gewicht	1,12 kg
Material	ASA, HDPE, halogenfrei, 100 % UV-beständig
Ballastblock	1×, frostbeständiger Beton, KOMO®-zertifiziert, 100 Jahre Garantie
Kopplungsfunktion	In der Breite unbegrenzt koppelbar
Vertikale Montage	2 × M6-Bohrung im Boden, inkl. Rosette
Direkte Aufstellung auf	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, Beton usw.
Rastermaße	Vor Gebrauch prüfen, siehe Installationsanleitung
Temperatur	-40 °C bis +60 °C
Verpackung	Karton à 20 Stück, 60 × 33 × 23 cm, ca. 23 kg

Windzertifiziert

Durch das Beratungsbüro Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis Windstärke 10 (24,5–28,4 m/s).

15 Jahre Garantie

Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Installationsanleitung installiert und der Stützabstand mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

Installationsvideos ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.