PVX MINISTRAP®
GESCHRAUBT. WASSERDICHT.

Artikelnummer **PVX04072025** · Schrägdach & Wand · Made in Holland



Montagesystem für die Installation von **Rohren auf Schrägdach und Wand**. Der Ministrap wird direkt auf das Dach oder die Fassade geschraubt und ist dank der EPDM-Dichtung **wasserdicht montierbar**.

Legen Sie das Rohr in die Auflage an der Oberseite und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Edelstahl-Kabelbinder.

> **Simply… Strap & Go.**
> Für Rohre Ø 16 – 32 mm.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	64,9 × 64,9 × 35 mm
Rohrdurchmesser	Ø 16 – 32 mm
Max. Belastung pro Stütze	250 kg, inkl. Schneelast
Gewicht	25 g
Material	Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
Farbe	Schwarz
Anwendung	Schrägdach, Wand
Wasserdichte Montage	EPDM
Lieferumfang	Edelstahl-Kabelbinder
Befestigung	Schraube Ø 6,3 mm mit EPDM-Dichtscheibe (nicht im Lieferumfang)
Temperatur	-40 °C bis +100 °C
Verpackung	Karton à 36 Stück, 26,7 × 20,3 × 12,1 cm, ca. 1,1 kg

Windzertifiziert

Durch das Beratungsbüro Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis Windstärke 10 (24,5–28,4 m/s).

15 Jahre Garantie

Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern der Stützabstand mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

Installationsvideos ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.