PVX MINIFIX®
GESCHRAUBT. WASSERDICHT.

Artikelnummer **PVX05102025** · Schrägdach & Wand · Made in Holland



Montagesystem für die Installation von **M8-Anwendungen auf Schrägdach und Wand**. Der Minifix wird direkt auf das Dach oder die Fassade geschraubt und ist dank der EPDM-Dichtung **wasserdicht montierbar**.

An der Oberseite befindet sich eine M8-Schraube zur Montage der Anwendung.

> **M8-Schraube an der Oberseite.**
> Für M8-Anwendungen bis 200 mm Breite.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L × B × H)	95,8 × 79,9 × 30 mm
M8-Anwendung	Bis 200 mm breit
Max. Belastung pro Stütze	250 kg, inkl. Schneelast
Gewicht	25 g
Material	Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
Farbe	Schwarz
Anwendung	Schrägdach, Wand
Wasserdichte Montage	EPDM
Befestigung	Schraube Ø 6,3 mm mit EPDM-Dichtscheibe (nicht im Lieferumfang)
Temperatur	-40 °C bis +100 °C
Verpackung	Karton à 36 Stück, 39,2 × 24,8 × 10,3 cm, ca. 1,1 kg

Windzertifiziert
Durch das Beratungsbüro Peutz. Gemäß NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 und CUR-Empfehlung 103:2005. Bis Windstärke 10 (24,5–28,4 m/s).

15 Jahre Garantie
Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern der Stützabstand mit dem PVX Calculator freigegeben wurde.

Installationsvideos ansehen
Scannen oder klicken

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technisches Datenblatt DE
Version 2026.1
Änderungen vorbehalten.