PRODUKTÜBERSICHT 2026

PVX PROTECTION

Schutz für Wechselrichter, Batteriespeicher und andere technische Anlagen, an der Wand und auf dem Flachdach.



PVX Singleroof® 100 in der Praxis

AUSWAHLHILFE

WO KOMMT DIE ANLAGE HIN, UND WELCHE GRÖSSE?

Wähle die Zeile des Standorts, dann die passende Spalte.

	GRÖSSE BEKANNT	GRÖSSE NOCH UNBEKANNT	SCHUTZ
Wand	● Singleroof 75 ● 100 ● 150	● Singleroof Flex 75–125	Dach über der Anlage
Flachdach	● Shelter Einzeldach ● Shelter Doppeldach	Eine feste Dachbreite: 1500 mm	Freistehender Rahmen mit Dach

WAND · PVX SINGLEROOF®

EIN DACH ÜBER DEINER ANLAGE

Befestigungsmaterial inklusive, für Beton, Vollziegel und Kalksandstein. Immer alle Befestigungspunkte verwenden.



SINGLEROOF® 75

FESTE GRÖSSE · 75 CM

Maße (cm)	75 × 45 × 25
Stahl	1,5 mm
Gewicht	6,7 kg
Befest.-Pkt.	7
Pro Palette	12
Wind bis	33,8 m/s
Art.-Nr.	PVX01052026



SINGLEROOF® 100

FESTE GRÖSSE · 100 CM

Maße (cm)	100 × 45 × 25
Stahl	1,5 mm
Gewicht	8,9 kg
Befest.-Pkt.	8
Pro Palette	8
Wind bis	33,8 m/s
Art.-Nr.	PVX10052026



SINGLEROOF® 150

FESTE GRÖSSE · 150 CM

Maße (cm)	150 × 45 × 25
Stahl	1,5 mm
Gewicht	13,5 kg
Befest.-Pkt.	9
Pro Palette	6
Wind bis	33,8 m/s
Art.-Nr.	PVX15052026



SINGLEROOF® FLEX

AUSZIEHBAR 75–125

Maße (cm)	75–125 × 45 × 25
Stahl	1 mm
Gewicht	8,2 kg
Befest.-Pkt.	7–9
Pro Palette	12
Wind bis	27 m/s
Art.-Nr.	PVX13042015

Farben ab Lager (75 · 100 · 150) Silber · RAL 7016 Anthrazitgrau · RAL 9016 Verkehrsweiß

Andere RAL-Farbe auf Anfrage

FLACHDACH · PVX SHELTER

FREISTEHEND. BALLASTIERT.

Montagerahmen mit Ballastträgern, ohne Dachdurchdringungen. Ballast nicht inklusive.



SHELTER

EINZELDACH

Beide Seiten nutzbar, Dach über einer Seite

Dachbreite	1500 mm
Max. pro Seite	115 kg
Gewicht	49 kg
Teile	10
Montage	1 Person · ±30 Min.
Art.-Nr.	PVX01142026



SHELTER

DOPPELDACH

Beide Seiten nutzbar, Dach über beiden Seiten

Dachbreite	1500 mm
Max. pro Seite	115 kg
Gewicht	58 kg
Teile	11
Montage	1 Person · ±30 Min.
Art.-Nr.	PVX02132026

MEHR INFORMATIONEN

QR-CODE SCANNEN

Support Wand
Anleitungen und Videos

Support Flachdach
Anleitungen und Ballasttabelle

Website
pvxmountingsystems.com

Windzertifiziert

Singleroof berechnet nach NEN-EN 1991-1-4. Shelter windzertifiziert durch Peutz.

Magnelis® ZM310

Stahl mit Beschichtung, selbstheilend an Schnittkanten.

15 Jahre Garantie

Produkt- und Anwendungsgarantie, sofern gemäß Montageanleitung installiert.

Made in Holland

Entwickelt und produziert von PVX Mounting Systems.

PVX Mounting Systems® · Handelskade 5.04 · NL-4205 AC Gorinchem · info@pvxmountingsystems.com · pvxmountingsystems.com

DE · Version 2026.1