

PVX SINGLEROOF® 150

AAN DE MUUR. BESCHERMD.

Artikelnummer **PVX15052026** · Muur · Made in Holland



Een compact beschermdak, direct boven de omvormer, batterij of andere technische installatie **aan de muur** gemonteerd. Van **1,5 mm staal met Magnelis® ZM310-coating**, zelfherstellend aan de snijranden.

Schermt af tegen directe regen, sneeuw, UV-straling en vervuiling. **Bevestigingsmateriaal inbegrepen.**

Montage in 5 stappen.

Gebruik altijd alle 9 bevestigingspunten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (L × D × H)	150 × 45 × 25 cm
Materiaal	Staal, 1,5 mm
Coating	Magnelis® ZM310 (Zn-Al-Mg), zelfherstellend aan de snijranden
Gewicht	13,5 kg
Bevestigingspunten	9
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen, voor beton (C20/25), volle baksteen (MZ12) en volle kalkzandsteen (KZ12). Andere ondergronden: neem contact op
Brandklasse	A1 volgens NEN-EN 13501-1
Verpakking	Per stuk in een doos, 151 × 46,5 × 28 cm; 6 per pallet

Windbelasting berekend

Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot 33,8 m/s.

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding, met alle bevestigingspunten.

Kleuren



Zilver, RAL 7016 antracietgrijs en RAL 9016 verkeerswit uit voorraad. Andere RAL-kleur op aanvraag.



PVX Mounting Systems®

Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL

Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.