

PVX SHELTER® SINGLE

VRIJSTAAND. GEBALLAST.

Artikelnummer **PVX01142026** · Made in Holland



Een vrijstaand montageframe voor omvormers, batterijen en andere technische installaties op het platte dak. **Geballast, dus zonder dakdoorvoeringen.**

Het dak zit boven één zijde en schermt af tegen direct weer van boven. **Beide zijden zijn bruikbaar:** aan de andere zijde monteert u apparatuur die geen dak nodig heeft.

Fastest assembly on the market.

Eén persoon, ±30 minuten, 7 stappen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (B × D × H)	1500 × 1530 × 1615 mm
Draagcapaciteit	115 kg per zijde
Gewicht	48 kg
Materiaal frame en dak	Magnelis® ZM310
Bouten en moeren	M10, RVS
Montagebalken (2 stuks)	1× PVX Drop-Stop (lip als wegzakbeveiliging), 1× standaard
Gebruik	Beide zijden bruikbaar, dak boven één zijde
Ballast	Niet inbegrepen; zie ballasttabel in de montagehandleiding
Verpakking	Per stuk in een houten frame, 175 × 55 × 85 cm

Windgecertificeerd

Door Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005.

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en de ballasttabel.



Bekijk de montagevideo
Scan of klik



PVX Mounting Systems®

Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL

Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.