# PVX MULTISTRAP+®
# VRIJLIGGEND. GEBALLAST.

Artikelnummer **PVX18051993** · Plat dak · Made in Holland

Montagesysteem voor **buis of M8-toepassingen op het platte dak**. Tiewraps voor buis en een voorgemonteerde M8-bout met moer worden meegeleverd.

Met eigen ballastblok direct op het dak te plaatsen, **zonder boren of dakdoorvoeringen**.

> **Buis én M8, alles inbegrepen.**
> Buis tot Ø 100 mm? Voeg zelf tiewraps van 4,8 mm breed toe.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Afmetingen (L × B × H) | 168 × 107 × 75 mm |
| Buis | 2 × Ø 16 – 32 mm of 1 × Ø 16 – 100 mm |
| M8-toepassing | Max. 300 mm breed |
| Max. belasting per ondersteuning | 125 kg, incl. sneeuwbelasting |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Materiaal | HDPE, halogeenvrij, 100% UV-stabiel |
| Meegeleverd | 2 × tiewrap 200 × 4,8 mm (max. Ø 50 mm, 24 jaar UV-stabiel) en 1 × voorgemonteerde M8-bout met moer, thermisch verzinkt |
| Max. aantrekkracht tiewrap | 22 kg |
| Ballastblok | 1×, vorstbestendig beton, KOMO®-gecertificeerd, 100 jaar garantie |
| Direct te plaatsen op | Bitumen, PVC, TPO, EPDM, beton e.d. |
| Temperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Verpakking | Doos van 20 stuks, 55,5 × 35,5 × 17,5 cm, ca. 23 kg |

### Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s).

### 15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.

**Bekijk de installatievideo's**
Scan of klik

**PVX Mounting Systems®**
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

**Technische datasheet NL**
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.