PVX MULTIMOUNT®
VRIJLIGGEND. GEBALLAST.

Artikelnummer **PVX23011945** · Plat dak · Made in Holland

Het allround montagesysteem voor **draadgoot én buis op het platte dak**, onbeperkt in de breedte te koppelen.

Met eigen ballastblok direct op het dak te plaatsen, **zonder boren of dakdoorvoeringen**.

> **Simply... Click & Go.**
> Draadgoot én buis in één systeem, voor alle merken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (L × B × H)	150 × 115 × 100 mm
Draadgoot	60 – 300 mm breed, plaats voor 3 draadgootclips
Buis	2 × buisingang Ø 16 – 32 mm, met buislockers en dekselfunctie
Max. belasting per ondersteuning	125 kg, incl. sneeuwbelasting
Gewicht	1,12 kg
Materiaal	ASA, HDPE, halogeenvrij, 100% UV-stabiel
Ballastblok	1×, vorstbestendig beton, KOMO®-gecertificeerd, 100 jaar garantie
Koppelfunctie	Onbeperkt in de breedte te koppelen
Verticale montage	2 × M6-boorgat in de bodem, incl. rozet
Direct te plaatsen op	Bitumen, PVC, TPO, EPDM, beton e.d.
Rastermaten	Vóór gebruik controleren, zie installatiehandleiding
Temperatuur	-40 °C tot +60 °C
Verpakking	Doos van 20 stuks, 60 × 33 × 23 cm, ca. 23 kg

Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s).

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.

Bekijk de installatievideo's
Scan of klik

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.