PVX MINIMOUNT®
GESCHROEFD. WATERDICHT.

Artikelnummer **PVX16032021** · Schuin dak & muur · Made in Holland

Multifunctioneel montagesysteem voor het installeren van **draadgoot op schuin dak en muur**. De Minimount wordt direct op het dak of de gevel geschroefd en is dankzij de EPDM-afdichting **waterdicht te monteren**.

Met het Multilock-systeem monteer je de draadgoot handsfree.

> **Handsfree monteren met Multilock.**
> Voor draadgoot 60 – 200 mm breed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (L × B × H)	96 × 65 × 27 mm
Draadgoot	60 – 200 mm breed, met mogelijkheid voor 1× draadgootclip
Max. belasting per ondersteuning	250 kg, incl. sneeuwlast
Gewicht	50 g
Materiaal	Nylon PA6GF30, halogeenvrij, UV-stabiel
Kleur	Zwart, draadgootclip grijs
Toepassing	Schuin dak, muur
Multilock-systeem	Handsfree afmonteren
Waterdichte montage	EPDM
Bevestiging	Schroef Ø 6,3 mm met EPDM-afdichtring (niet meegeleverd)
Rastermaten	Vóór gebruik controleren, zie installatiehandleiding
Temperatuur	-40 °C tot +100 °C
Verpakking	Doos van 36 stuks, 20 × 20 × 17,5 cm, ca. 1,9 kg

Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s).

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.

Bekijk de installatievideo's
Scan of klik

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.