PVX MINIFIX®
GESCHROEFD. WATERDICHT.

Artikelnummer **PVX05102025** · Schuin dak & muur · Made in Holland

Montagesysteem voor het installeren van **M8-toepassingen op schuin dak en muur**. De Minifix wordt direct op het dak of de gevel geschroefd en is dankzij de EPDM-afdichting **waterdicht te monteren**.

Aan de bovenzijde zit een M8-bout voor de montage van de toepassing.

> **M8-bout aan de bovenzijde.**
> Voor M8-toepassingen tot 200 mm breed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (L × B × H)	95,8 × 79,9 × 30 mm
M8-toepassing	Tot 200 mm breed
Max. belasting per ondersteuning	250 kg, incl. sneeuwlast
Gewicht	25 g
Materiaal	Nylon PA6GF30, halogeenvrij, UV-stabiel
Kleur	Zwart
Toepassing	Schuin dak, muur
Waterdichte montage	EPDM
Bevestiging	Schroef Ø 6,3 mm met EPDM-afdichtring (niet meegeleverd)
Temperatuur	-40 °C tot +100 °C
Verpakking	Doos van 36 stuks, 39,2 × 24,8 × 10,3 cm, ca. 1,1 kg

Windgecertificeerd

Door adviesbureau Peutz. Volgens NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN 7250:2014 en CUR-aanbeveling 103:2005. Tot windkracht 10 (24,5–28,4 m/s).

15 jaar garantie

Product- én toepassingsgarantie, mits de ondersteuningsafstand is goedgekeurd door de PVX Calculator.

Bekijk de installatievideo's
Scan of klik

PVX Mounting Systems®
Handelskade 5.04, NL-4205 AC Gorinchem · +31 (0)6-40235633
info@pvxmountingsystems.com · www.pvxmountingsystems.com

Technische datasheet NL
Versie 2026.1
Wijzigingen voorbehouden.